

# FixFiber® Polifix M20

Polifix M20 è una fibra polimerica a base di polipropilene vergine

Viene utilizzata nei massetti, negli intonaci nei manufatti e nei calcestruzzi estrusi.

## Vantaggi

Incrementa la resistenza a trazione e flessione  
Migliora le prestazioni meccaniche impedendo la formazioni di microfessure in fase di ritiro  
Distribuzione omogenea nell'impasto.



## Dati Tecnici

<i>Materiale</i>	Polipropilene alta tenacita' additivato
<i>Lunghezza</i>	20 mm
<i>Larghezza</i>	0,60 – 1,30 mm
<i>Spessore</i>	0,18-0,22
<i>Colore</i>	grigio
<i>Densita'</i>	0,90 gr - cm <sup>3</sup>
<i>Resistenza a trazione</i>	600 Mpa
<i>Punto di fusione</i>	230 C°
<i>Resistenza agli alcalini</i>	Ottima

**Confezionamento** : sacchi di polietilene trasparente da 5 Kg.

**Stoccaggio** : possibilità di stoccaggio in aree esterne non coperte

**Metodo di utilizzo** : a calcestruzzo confezionato come ultimo ingrediente vuotare i sacchi nell'autobetoniera oppure sul nastro trasportatore assieme all'inerte

distribuita da:

**bgb**group  
L'arte del pavimento

Via delle Innovazioni, 12 - FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. 0434 1830192 - Fax 0434 1830561  
info@bgbgroup.it - www.bgbgroup.it